

AS 4500 HiFi-Tonbandmaschine

Kompakte HiFi-Tonbandmaschine in Zweispur- (AS 4502) oder Vierspur- (AS 4504) Ausführung.

Wie Gerät AS 5000 mit

3-Motoren-Laufwerk,

3 Tonköpfen, 4. Tonkopf nachrüstbar

3 Bandgeschwindigkeiten 4,75 / 9,5 / 19 cm/sec.

Dynamik > 66 dB

Tonhöschwankungen < 0,06 %

Frequenzgang: 4,75 cm/sec. 20 – 12 500 Hz

9,5 cm/sec. 20 – 16 000 Hz

19 cm/sec. 20 – 23 000 Hz

Übertrifft schon bei 4,75 cm/sec, die DIN 45 500 Bl. 4

Fotoelektronische Bandzuregelung, Bandberuhigungsrolle, Elektronisch gesteuertes Bremssystem, Spitzenwertanzeige, Impulstipptasten, hochverschleißfeste Recovac[®]-Tonköpfe. Vor- und Hinterbandschalter, Multiplay und Echo. Cue-Einrichtung für Suchlauf, exaktes Bandschneiden und Aufnahmebereitschaftschaltung. Repetiertaste, 4kanaliges Mischpult.

Acrylglasdeckel mit Tragegriff nachrüstbar.

Design wie AS 5000, schwarze Tipptasten.

Cinch- bzw. Klinkenbuchsen.

Anschlüsse für Projektor, Dia, Fernbedienung, Monitor, Reserve, Radio, Kopfhörer, Mikrofone.

Gehäuse: Holz, schwarz

Abdeckung Polystyrol, schwarz

Abmessungen: 430 x 155 x 345 mm B x H x T

ASC electronic

D-8750 Aschaffenburg

Erlenmeyerstraße 1

Telefon (0 60 21) *4 20 81

Telex 04 188 571



AS 6000 HiFi-Tonbandmaschine

Hochqualifizierte HiFi-Stereo-Tonbandmaschine,
Zweispurausführung AS 6002.

Spulen bis 26,5 cm Durchmesser,
3 Motorenlaufwerk,
3 Bandgeschwindigkeiten 9,5 / 19 / 38 cm/sec.
fotoelektronische Bandzuregelung auf beiden Seiten, keine
Bandzugumschaltung erforderlich.
3 Tonköpfe, 4. Tonkopf nachrüstbar
Dynamik > 68 dB
Tonhöenschwankungen < 0,05 %
Frequenzgang: 9,5 cm/sec. 20 – 18 000 Hz
19 cm/sec. 20 – 25 000 Hz
38 cm/sec. 20 – 25 000 Hz

Elektronisch gesteuertes Bremssystem. Bandberuhigungsrolle.
Repetiertaste. Cue-Einrichtung mit Höhenabsenkung. Impulstipptasten. Hochverschleißfeste Recovac®-Tonköpfe. Spitzenwertanzeige 2kanalig, Vor- und Hinterband. Echo- und Sound-on-Sound (Multiplay), Wiedergabeentzerrung auf DIN umschaltbar. 4kanaliges Mischpult. Summenregler. Regelbarer Kopfhörerausgang. Digital anzeigendes Zählwerk für m und dm.

Anschlüsse: Projektor, Dia, Fernbedienung, externes Mischpult, Monitor, Radio, Line, Kopfhörer, 2 x Mikrofone.

Gehäuse: Holz, schwarz, mit Tragegriff
Abdeckung Polystyrol, schwarz

Masse: 430 x 395 x 155 mm B x H x T, (ohne Spulen)



ASC electronic

D-8750 Aschaffenburg
Erlenmeyerstraße 1
Telefon (0 60 21) *4 20 81
Telex 04 188 571

